



GW61 无绳子母机



产品特点

- 一部座机可配置4部子机
- 橙色背光, LCD亮度5级可调
- 40组电话本号码存储
- 6组快捷拨号键
- 座机停电可用, 子机自动接听
- 18首铃声, 音量5级+关闭可调
- 免提/手柄音量4级可调
- 40组来电, 10组去电
- 座机通话保留, 子机通话静音
- 内部通话, 外线转接、三方通话
- 子机具有键盘锁、电源开关机
- 子机具有低电报警功能和超距离报警功能
- 1组闹钟
- 传输距离: 室外 300米 (无障碍物)
室内50米

产品参数

1: 采用12位LCD显示模式, LCD亮度 ≥ 5 级可调。座机显示屏 ≥ 3.2 英寸, 子机显示屏 ≥ 1.6 英寸, 橙色背光显示。座机RJ11接口 ≥ 2 、RJ9接口 ≥ 2 、DC 5V接口 ≥ 1 、使用指示灯 ≥ 1 、快捷拨号键 ≥ 6 ; 子机充电接口 ≥ 2 , 充电座充电指示灯 ≥ 1 ; 子机配有镍氢电池 ≥ 600 毫安。

2: 座机物理按键 ≥ 30 , 具有快捷拨号键, 对讲、电话本、保留、菜单、确认、退出、闪断、删除、重拨、暂停、上查、下查、来去电查询、免提通话等功能。子机物理按键 ≥ 20 , 具有上查、下查、来去电查询、静音、菜单、接听、免提通话、挂断、关机、儿童锁、闪断、删除、重拨、暂停等功能。

3: 座机和子机各有电话本 ≥ 40 组24位、闹钟 > 1 组、铃声 ≥ 18 首、来电号码通话时间记录 ≥ 40 组、去电号码通话时长记录 ≥ 10 组。

4: 一部座机最多配置4部子机。

5: 座机与子机、子机与子机间的外线可转接且相互保密。

6: 子机与座机、子机与子机可进行内部通话。座机在外线通话时, 其他2部子机可进行内部通话。

7: 子机与外线通话时可将子机加入进行三方通话。

8: 通话期间子机电池如果电量低, 电池符号在屏幕闪烁且每分钟听到一次告警蜂鸣声。

9: 子机超出座机连接范围时, 子机信号图标会闪烁。如果正在通话中, 子机会听到告警蜂鸣声。

10: 座机和子机支持铃声音量 ≥ 5 级+关闭可调, 手柄及免提通话音量 ≥ 4 级可调。

11: 座机支持一键拨号, 通话保留; 4位本地码, 1位出局码, 32位预拨号。

12: 子机支持通话静音、自动应答、键盘锁、开关机。

13: 座机停电可拨打电话, 支持识别有无外线及是否有并机在使用。

14: 支持座机寻呼子机, 子机寻呼座机, 子机寻呼子机功能。

15: 座机和子机之间没有障碍物, 在户外可传输300米距离; 座机在室内, 或子机在室内或室外, 信号范围一般可达50米。

16: 颜色: 黑/白。

17: 安装方式及: 桌面式。

18: 产品尺寸: 座机(长宽高): 220×184×89(mm);
子机(长宽高): 161×49×30(mm);
充电座(长宽高): 93×86×31(mm)。

19: 净重(净): 690g。

20: 工作温度: 0-40°C。