



GW79 有线电话机



产品特点

- 免电池，双接口
- LCD亮度5级可调
- 62组来电，16组去电
- 24组铃声，音量4级+渐强可调
- 免提，免提音量2级可调
- 预拨号，重拨，回拨，自动追拨
- 5位本地码，1位出局码
- 1组闹钟
- 自动IP
- 并机防盗打
- 来电指示灯

产品参数

- 1: 话机采用12位LCD显示模式，LCD亮度 ≥ 5 级可调，显示屏 ≥ 2.8 英寸，实时日期和星期显示。
- 2: 话机支持FSK/DTMF双制式来电显示，RJ11接口 ≥ 2 、R9接口 ≥ 2 ，来电指示灯 ≥ 1 、挂墙孔 ≥ 2 ，物理按键 ≥ 24 ，具有免提、重拨、闪断、暂停、转接、删除、去电、音量、铃声、设置、上查、下查等功能。
- 3: 话机支持来电号码通话时间记录 ≥ 62 组8位、去电号码通话时长记录 ≥ 16 组8位通话时间记录。
- 4: 话机来电铃声 ≥ 24 组，铃声音量 ≥ 4 级+渐强可调。
- 5: 话机支持免提通话，免提音量 ≥ 2 级可调。
- 6: 话机支持预拨号、重拨、回拨、自动追拨，拨通回铃。
- 7: 话机具有1位出局码，5位本地码，来电自动过滤。
- 8: 话机闪断时间110/300/600/1000ms可选。
- 9: 话机闹钟 ≥ 1 组。
- 10: 话机支持免电池，自动IP拨号。
- 11: 话机支持并机防盗打。
- 12: 颜色：黑/白。
- 13: 安装方式：桌面式/壁挂式。
- 14: 产品尺寸(长宽高)： ≥ 201 *宽147*高76(mm)。
- 15: 重量(净)： ≥ 497 (g)。
- 16: 工作温度：0-40°C。