

国威 GW600-1 程控用户交换机彩页

产品概述

国威GW600-1型程控用户交换机是面向32用户以内的企业，提供专业的语音解决方案设备。

铁壳机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术，外线最大支持8条，内线最大支持32分机、2个外线槽位、4个分机槽位，共计6个自由扩展配置业务槽位，1个RS232电脑管理口、1个3.5mm语音接口、1个3.5mm广播接口，机框挂耳可前后置灵活配置。支持电脑串口管理、分机弹性编码、分机自改分机号、灾难逃生等功能。

支持开机自动测试各部分硬件的故障，满足YD344-1990国家标准交换机应具备障碍自动显示灯等告警、自检测冗错功能。

支持外线忙音检测，无阻塞通话、外线板提供4个RJ11电话外线接口、外线应支持国家YD/T 729-1994标准，具备反极转换、扫描局端接入状态、实时信号回送。

支持分机板提供8个RJ11电话线分机端口、为8部分机提供分机端口，具备分机状态跟踪并自检，终端话机可自由修改本机分机号。

支持DOD2+PID进网、内部分机挂机、中继立即释放的接续、复原的多方控制系统，确保系统稳定运行。

语音业务：电脑串口管理、电脑话务员、二次来显、1-6位不等号分机并存、分机自改分机号、电话会议、语音报号、外线专用、弹性编码、分机分组、分机热线、呼叫转移、代接、强插、监听、三方通话、缩位拨号、灾难逃生、断电记忆、断电逃生口可用、广播功能、随身密码、分区振铃、IP拨号。

电源：AC220V、功耗：35W、馈电：DC40V 25mA±15%、铃流：AC75V±10% 50HZ、谐波失真≤10%。

尺寸：430*160*55mm（长*宽*高）。



最大：8外线32分机

产品特点

集成度高，功能丰富

提供丰富的语音业务能力

性能稳定、可扩展、PC管理

2总机循环、7段480秒语音电脑话务员

内外线分区管理，配置RS232、录音导入、广播接口

特色应用：电话会议、呼叫转移、灾难逃生、分机自改分机号码等