

# 国威GW2000

# 彩页

## I 型



尺寸：48.3\*30\*14.7cm

## 产品概述：

国威GW2000-1型是面向144用户以内的企业，提供专业的语音解决方案的通信设备。

铁壳19寸3U机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理架构方案技术、结构模块化、内外线可扩展。外线最大支持32外线，分机最大支持144分机、18个业务槽位、4个内外线复用槽位、设备支持门口锁接口、广播接口、IVR语音导入口、LAN口等。

GW2000-1	参数
架构	19寸标准机架式、双CPU多处理器、分散式管理、无阻塞通话、内外线模块化、可扩展型架构
最大外线	32
最大分机	144（0外线144分机）
CPU	LAN口（连接网络、PC管理）、3.5mm语音导入口、广播接口、门锁接口
外线板	8路RJ11接口、板卡端口为黄色，连接运营商外线，对应设备黄色标号位置槽位安装。
分机板	8路RJ11接口、板卡端口为白色，连接内线分机，对应设备白色标号位置槽位安装。
最大整机配置	0/144、8/136、16/128、24/120、32/112
电脑话务员	2路8段电脑话务员、可自录音音270秒
总机	4总机智能循环
多方会议	最大15外线+128分机会议
分机号	2-6位（可不等位共存）
密码分机	128组
计费存储	最大3000条计费数据、连接电脑存储计费数据无限制
安装方式	挂耳前后可安装
管理方式	PC管理、话机管理
话机终端类型	模拟话机
可靠性	≥99%
电源功耗	AC220V、50W
环境指标	工作环境：5° - 50°
重量	6.2kg
尺寸	标准19英寸3U机框、48.3*30*14.7cm



## 设备特点

- 1: 设备模块化、灵活扩展，易于维护。
- 2: 前后可上机架，易于机柜连接、部署。
- 3: 模块颜色区分、槽位颜色标识引导，易于设备安装。
- 4: PC网络管理、配置语音系统。
- 5: 自由录制、上传企业IVR语音导航，提升企业形象。
- 6: 内部分机互通，既加强了企业内部沟通，又节约话费成本。

## 应用拓扑



## 设备参数

- 1: 铁壳机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术，外线最大支持32条，内线最大支持144分机、18个业务槽位、4个内外线复用槽位、设备支持门口锁扩展接口、广播接口、IVR语音导入口、LAN口等。
- 2: 支持开机自动测试各部分硬件的故障，自检测冗错功能。
- 3: 支持外线忙音检测，16路无阻塞通话、外线板提供8个RJ11电话外线接口、支持8条模拟中继接入、反极转换、实时信号回送。
- 4: 支持分机板提供8个RJ11电话分机端口、为8台话机提供分机端口，具备分机状态跟踪并自检。
- 5: 支持DOD2+DID进网、内部分机挂机、中继立即释放的接续、复原的多方控制系统，确保系统稳定运行。
- 6: 支持4总机循环、2路7段270秒自录语音话务员。
- 7: 支持多方电话会议系统、支持呼叫转移（外转外）功能。
- 8: 支持灾难逃生、紧急撤离、疏散、热线报警等应急系统。
- 9: 支持日服、夜服、节假日作息语音管理功能。
- 10: 支持用户预设报警、SOS求救等，提机直接呼叫功能。
- 11: 支持电脑管理、远程维护、办公、酒店管理系统。
- 12: 支持智能话务台实时监控语音系统状态。
- 13: 需提供国家《YD344-90用户交换机进网要求》的与需求设备型号完全一致的国家进网证资质证书、并提供证书查询、提供品牌商标注册证、确保所供产品为原装正品。
- 14: 语音业务：二次来显、2-6位不等号分机并存、语音报号、弹性编码、分机分组、门禁开锁、分机热线、日夜服务循环、智能值班、呼叫转移、代接、强插、监听、三方通话、缩位拨号、语音叫醒、灾难逃生、通话计费、酒店管理、断电记忆、广播功能、随时密码、分区振铃、IP加发。
- 15: 电源：AC220V、功耗：50W、馈电：25mA±15%、谐波失真≤10%。
- 16: 尺寸：48.3\*30\*14.7cm（长\*宽\*高）。